CLEAN GLASS EXPRESS

Fiche Technique

Autolaveuse accompagnée LAVOR Free Evo 50





Réservoirs en polyéthylène roto-moulés, résistant aux chocs et à l'acide
- Le réservoir inférieur est aussi compartiment batterie
- Fonctionnement silencieux grâce à la mise en place protégée du moteur d'aspiration

50 589 333
cleanglass.com.tn

CLEAN GLASS EXPRESS

Fiche Technique

Autolaveuse accompagnée LAVOR Free Evo 50

Paramètre	Valeur
Tours/minute – pression sur les brosses	150RPM/20 Kg
Système solution de lavage	solenoid valve
Dépression/puissance moteur aspiration	1700/1000 mmH2O/W
Alimentation	230V-50Hz
Largeur lavage	500 mm
Largeur suceur	800 mm
Rendement théorique (maxi)	2000 m2/h
Capacité bac eau propre	44 L
Capacité bac à eau usée	50-60 L
Traction	Mechanic
Puissance Moteur de brosse	550 W
Alimentation	230V-50Hz

Points Forts Marketing

Autolaveuse très compacte, idéale pour le nettoyage de toutes les surfaces : salles de gym, usine, laboratoires, café, établissements, magains de détail,...

Caractéristiques

- Panneau de contrôle avec système de sécurité présence opérateur
- Indicateur niveau bas batterie : arrêt progressif de la brosse puis de l'aspiration
- Accès facile au compartiment batterie
- Vidange rapide et accès facile au bac à eau usée
- Roues pour zone alimentaires

50 589 333
cleanglass.com.tn