CLEAN GLASS EXPRESS

Fiche Technique

Autolaveuse industrielle autoportée COMAC optima 85





Accessoires

- Battrie de traction 24V:320 Ah
- Chargeur 24V/60A
- 2 x Brosses PPL 0.9mm
- 2 x Plateaux porte disque (en option)

50 589 333

cleanglass.com.tn

CLEAN GLASS EXPRESS

Fiche Technique

Autolaveuse industrielle autoportée COMAC optima 85

Paramètre	Valeur
Productivité théorique (jusqu'à m²/h)	6800
Piste de lavage (mm)	850
Brosses quantité et type 2	Disque
Brosses Ø (mm)	430
Pression sur la brosse (min - max) (kg)	85
Réservoir de solution (l)	160
Réservoir de récupération (l)	140
Alimentation/traction (V)	24/aut
Autonomie jusqu'à (h)	3
Dimensions de la machine (L x h x l) (mm)	1796x1245x900
Largeur du suceur (mm)	1120
Poids de la machine en travail (GVW) (kg)	815
Niveau de pression sonore (ISO 11201 - dB (A))	65,4

Points Forts Marketing

Indiquée pour travailler dans différents environnements aussi bien commerciaux qu'industriels, assurant d'excellentes performances, même pour le nettoyage en profondeur de sols durs de différents types, comme dans les entrepôts et les centres logistiques ou de surfaces plus délicates comme dans les centres commerciaux et supermarchés.Performances : des surfaces parfaitement propres, même en conditions de nettoyage de fond sur des sols allant jusqu'à 10000 m².

50 589 333
cleanglass.com.tn